



DES BROZADORA 533RS

Máquina eficaz y versátil para recortar hierba y maleza con frecuencia. La 533RS es ideal para particulares que necesiten una desbrozadora robusta, fiable y fácil de manejar. Equipada con un motor X-Torq de bajo consumo y filtro de aire eficaz que proporciona un menor desgaste al mismo. Cabezal de corte, cuchilla y protector Combi vienen incluidos.



Bomba de combustible

Bomba de combustible diseñada para facilitar el arranque



Arnés estándar doble

El arnés estándar doble para desbrozadoras más ligeras ofrece una posición de trabajo cómoda. El peso se distribuye uniformemente sobre los hombros y el arnés está acolchado para brindar mayor comodidad.



Potente y eficiente motor X-TORQ®

Nuestros motores X-TORQ® ofrecen gran potencia y par gracias a una combustión altamente eficiente.

Cierre rápido

Sistema de corte con hilo doble de altas prestaciones con Tap'n Go. El avance de hilo se realiza de forma rápida y sin esfuerzo con solo empujar el cabezal de corte contra el suelo.



CARACTERÍSTICAS

- Gran potencia y eficiencia.
- El arnés estándar doble para desbrozadoras más ligeras ofrece una posición de trabajo cómoda.
- Bomba de combustible para facilitar el arranque
- Con Tap'n Go, el avance de hilo se realiza sin esfuerzo con solo empujar el cabezal de corte contra el suelo.
- Manillar robusto
- Embrague muy resistente
- Arranque de fácil mantenimiento
- Eficaz filtro de aire
- Engranaje cónico diseñado para un rendimiento de corte óptimo.

Especificaciones técnicas

CAPACIDAD	
Límite máximo de embrague	5200 rpm
Velocidad sin carga	3000 rpm
Límite máximo de ralentí	3400 rpm
Velocidad máxima	8000 rpm
Potencia	1 kW
Límite mínimo de velocidad de arranque	9800 rpm
CERTIFICACIONES	
Certificación directiva máquinas 2006/42/EC Decl. No.	SEC/11/2317
DIMENSIONES	
Peso bruto del artículo	9100 g
Peso neto del artículo	5800 g
Anchura de corte	45 cm
Límite mínimo de velocidad de arranque	9800 rpm
Diámetro de tubo	24 mm
Longitud de tubo	1483 mm
Peso (sin equipo de corte)	7.1 kg
MOTOR	
Diámetro de cilindro	38 mm
Cilindrada	29.5 cm ³
Carrera del cilindro	26 mm
Diámetro de corte	1
Bujía	Champion RZ7C
EQUIPO	
Ángulo de corte	30 °
Cuchilla para hierba	Grass 255-4
Arnés OEM	Arnés Husqvarna doble
Cuchilla de sierra	--
Cabezal de Trimmer OEM	T35 M10
LUBRICANTE	
Consumo de combustible	508 g/kWh
Capacidad del tanque	0.7 l
Tipo de lubricante	Husqvarna 2 tiempos o equiv. a 50:1
Tipo combustible	Gasolina
MATERIALES	
Paquete "máster". papel + cartón	0 g
Total Metal	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plástico rígido	0 g
Plástico total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
EMBALAJE	
Altura embalaje	290 mm
Longitud embalaje	290 mm
Volumen embalaje	154.58 dm ³
Anchura embalaje	1838 mm
Cantidad en el paquete "máster"	1
DATOS DE EMISIÓNES DE LA UE	
Emisiones de escape (CO2 EU V)	1034 g/kWh
SONIDO Y RUIDO	
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)	112 dB(A)
Nivel de presión sonora en oído	95 dB(A)
VIBRACIÓN	
Vibración diaria (Aeq)	3.8 m/s ²
Exposición diaria a vibraciones (A8)	2.5 m/s ²
Tiempo de vibración diario (Factor tiempo)	35 h
Nivel de vibraciones equivalente (ahv. eq) izq. / dcha. empuñadura	3.1 m/s ²
Nivel de vibraciones equivalentes (ahv. eq) anterior / posterior asa	3.1 m/s ²
Nivel de vibraciones equivalentes (ahv. eq) anterior / posterior asa	3.8 m/s ²
Nivel de vibraciones equivalente (ahv. eq) izq. / dcha. empuñadura	3.8 m/s ²

