



## MOTOSIERRA 420 EL

Motosierra eléctrica, de uso ocasional, diseñada para usuarios particulares que busquen una máquina de alto rendimiento y gran maniobrabilidad. Equipada con motor en línea para una excelente comodidad de trabajo, interruptor de seguridad, freno de cadena de acero y espada de 40 cm. 420 EL destaca por su potencia y velocidad de cadena.



### Visor de nivel de aceite

Fácil de chequear el nivel de aceite gracias a su visor transparente.




### Tensión de la cadena sin herramientas

Tensión de la cadena y montaje de la espada y la cadena rápidos y sencillos, sin necesidad de utilizar herramientas.

### Fácil manejo

El motor está colocado longitudinalmente para facilitar su usabilidad.



### Manillar ergonómico

Manillar ergonómico para mayor confort y fácil acceso a las teclas de control.



CARACTERÍSTICAS

- Fácil de usar gracias a su carcasa alargada
  - Tensión de cadena sin herramientas
  - Visor del nivel de aceite de cadena
- Manillar ergonómico con fácil acceso a las teclas de control.
  - Alta velocidad de cadena
  - El eficaz freno de cadena activado por inercia reduce la probabilidad de lesiones por reculada.

Especificaciones técnicas	
BATERÍA	
Voltaje	230 V
CAPACIDAD	
Velocidad cadena a potencia máx.	14.5 m/s
Potencia nominal	2000 W
DIMENSIONES	
Peso bruto del artículo	8100 g
Peso neto del artículo	6850 g
Longitud de barra	16 pulg
Longitud de barra	40 cm
Longitud de cable	0.45 m
Peso (sin equipo de corte)	4.7 kg
MOTOR	
Tipo de motor	PMDC (2 escobilla)
EQUIPO	
Tipo de espada	HSM
Tipo de cadena	H37
Subgrupos genéricos de motosierra	Part time use chainsaws
Calibre	1.3 mm
Pase	3/8" mini
Sistema fuente	PAID
Tipo de puntera	Spur 6
LUBRICANTE	
Bomba de aceite	Automático
Capacidad del depósito de aceite	0.18 l
Tipo combustible	Con cable
MATERIALES	
Paquete "máster": papel + cartón	0 g
Total Metal	50 g
Papel	2800 g
Paper + Cardboard total	2800 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plástico rígido	600 g
Plástico total	600 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
EMBALAJE	
Altura embalaje	265 mm
Longitud embalaje	613 mm
Volumen embalaje	40.94 dm³
Anchura embalaje	252 mm
Cantidad en el paquete "máster"	1
SONIDO Y RUIDO	
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)	103 dB(A)
Nivel de ruido	102 dB(A)
Nivel de presión sonora en oído	90.8 dB(A)
VIBRACIÓN	
Nivel de vibración equivalente.(ahv, eq), manillar colapsado delantero/trasero	5.2 m/s²
Nivel de vibración equivalente.(ahv, eq), manillar estirado delantero/trasero	3.9 m/s²

ACCESORIOS



BOTAS SEGURIDAD CLASSIC 20  
597 65 94-39



GAFAS DE PROTECCIÓN, CLEAR X  
544 96 37-01



CASCO FORESTAL, TECHNICAL  
585 05 84-01



GAFAS DE PROTECCIÓN, SUN X  
544 96 37-03



CASCO FORESTAL, CLASSIC  
580 75 43-01



BOTAS DE CUERO FUNCIONAL  
24  
597 65 93-38



KIT DE PRIMEROS AUXILIOS  
504 09 53-01



PROTECTOR AURICULAR  
505 66 53-04



ACTIVE CLEAN  
597 25 57-01