



RIDER R 316TX AWD

Rider compacto, con tracción a las cuatro ruedas, motor de dos cilindros y unidad de corte combinada de 103 cm que ofrece la posibilidad de elegir entre triturado BioClip® o descarga. R 316TX AWD está equipado con faros LED (2 posiciones), manillar suave para una conducción más confortable, conexión Bluetooth para un control total desde la aplicación Husqvarna Connect, asiento con respaldo alto y transmisión hidrostática mediante pedal. Este rider está diseñado para trabajar en superficies de gran tamaño y áreas complejas.



Contador de horas con aviso de revisión

El contador de horas con recordatorio de mantenimiento indica cuándo es el momento de realizar el mantenimiento del cortacésped, lo que facilita tenerlo en las mejores condiciones.



Fácil acceso al tapón de combustible

Al repostar, no hay necesidad de levantar la tapa del motor.

Eje trasero pivotante

El eje trasero es pivotante para permitir máxima tracción y una conducción segura y suave sobre superficies irregulares.



Ruedas de soporte pivotantes

La unidad de corte está equipada con ruedas pivotantes para una operación extra suave en los giros. Las ruedas también están diseñadas para evitar posibles daños al césped.



CARACTERÍSTICAS

- El eje trasero es pivotante para lograr una tracción máxima en las ruedas motrices incluso en superficies irregulares.
- Tapón de combustible de fácil acceso
- Indica cuándo es el momento de realizar el mantenimiento del cortacésped, permitiendo tenerlo siempre en las mejores condiciones.
- El equipo de corte está equipado con ruedas pivotantes para que los giros sean más suaves.
- La palanca de altura de corte puede alcanzarse sin problemas desde el asiento del conductor, con lo que se pueden efectuar cambios de la altura de corte mientras se corta el césped.
- El depósito de combustible grande y transparente facilita la comprobación del nivel de combustible y la planificación del trabajo en consecuencia.
- Soporte para botellas
- La amplia gama de equipos de corte y accesorios disponibles harán que tu cortacésped con unidad de corte frontal sea una herramienta versátil durante todo el año.
- La altura del volante se puede ajustar gracias a la columna de dirección telescópica para lograr una ergonomía y comodidad excelentes.
- El equipo de corte flotante sigue los contornos del suelo, lo que reduce el riesgo de que el césped se corte al ras.
- Equipo de corte Combi opcional (94, 103 o 112 cm) que aúna un corte eficaz BioClip® y la expulsión trasera.
- El bastidor para acoplamiento de accesorios facilita el cambio de los equipos de corte y los accesorios de montaje frontal.
- La intuitiva pantalla HMI guía mediante símbolos visuales y sonidos de aviso para facilitar el trabajo del conductor.
- Las cuchillas se acoplan automáticamente al bajar el equipo de corte para facilitar un inicio rápido y suave del trabajo.
- El modo de corte de expulsión trasera proporciona un rendimiento de corte muy eficaz en zonas con hierba alta.
- La velocidad y la dirección se controlan mediante pedales, lo que permite mantener ambas manos en el volante para lograr un control de conducción óptimo.
- Al situar el motor en la parte trasera, hay una mejor visión general del corte y menos emisiones en la zona del conductor.
- Gracias al tapón de combustible externo no es necesario abrir el capó del motor para repostar.
- Luces LED duales para una mejor visibilidad
- Con un cortacésped Rider obtendrás seguridad, estabilidad y tracción tanto en terrenos llanos como en pendientes.
- La dirección articulada ofrece una excelente capacidad de maniobra, al tiempo que facilita la conducción alrededor de obstáculos.
- Plataforma montada en la parte delantera para una accesibilidad óptima en esquinas, debajo de setos, bancos, etc.
- El equipo de corte está equipado con ruedas pivotantes para que los giros sean más suaves.
- La tracción total (AWD) garantiza el agarre en zonas y pendientes desiguales, mojadas y resbaladizas.
- BioClip® (mantillo) corta la hierba en trozos finos que se descomponen rápidamente y se convierten en un fertilizante natural.
- El capó basculante y los puntos de servicio de fácil acceso facilitan las tareas de mantenimiento.
- El equipo de corte se puede inclinar hacia arriba hasta la posición de servicio para facilitar el acceso durante la limpieza o el mantenimiento.
- Los controles están al alcance de la mano y se han diseñado para ofrecer una comodidad máxima al usuario.
- En la aplicación Husqvarna Connect podrás consultar consejos, manuales y recomendaciones sobre piezas de repuesto.

Especificaciones técnicas

BATERÍA

Capacidad de las baterías	24 Ah
Fabricante de batería	Global
Peso de las baterías	7,0 kg
Tipo de batería	Plomo/Ácido
Voltaje de Batería	12 V
Cantidad de baterías/paquete de batería	1 uds

CAPACIDAD

Potencia	9.6 kW
----------	--------

DIMENSIONES

Peso bruto del artículo	310000 g
Peso neto del artículo	238000 g
Altura de la base	118,1 cm
Longitud de la base	202,4 cm
Anchura de la base	88,3 cm
Alturas de corte	10
Distancia al suelo	90 mm
Peso bruto remolcado	125 kg
Altura del respaldo	Alto

Dimensiones neumáticos delanteros

Dimensiones neumáticos delanteros	170/60-8
-----------------------------------	----------

Dimensiones neumáticos traseros

Peso	238 kg
------	--------

Peso (sin equipo de corte)

	238 kg
--	--------

MOTOR

Cilindrada	603 cm ³
Cilindros	2
Arranque eléctrico	Si
Refrigeración del motor	Aire

Especificaciones técnicas	
Tipo de lubricante del motor	Presión completa
Nombre del motor	Serie FS de dos cilindros en V
Capacidad del tanque	12 l
Volumen tanque de combustible	3.17 gal. (EE. UU.)
Fabricante del motor	Kawasaki
Modelo del motor	FS481V
Bujía	NGK BPR4ES
EQUIPO	
Toma de 12V	Si
Tipo de filtro de aire	Dual element
Cuchillas	Automático
Posavasos	Si
Ajuste de altura de corte	Lever, while seated
Dirección	Dual pedal-operation
Tipo de transmisión	Tracción total
Asiento plegable	Si
Faros	Si
Reposabrazos batiente	Opcional
Cuentahoras	Digital con intervalos de revisiones programados
Asiento ajustable	Sin herramientas
Fabricante del asiento	SEAT Industries
Asiento amortiguado	Si
Posición de servicio	Si
Anchura de rueda	88.7 cm
LUBRICANTE	
Tipo de lubricante del motor	Presión completa
Consumo de combustible	349 g/kWh
Capacidad del tanque	12 l
Capacidad de aceite	1.7 l
Enfriador de aceite	No
Filtro de combustible	Si
Combustible	Gasolina
MATERIALES	
Paquete "máster": papel + cartón	0 g
Total Metal	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plástico rígido	0 g
Plástico total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
EMBALAJE	
Altura embalaje	1330 mm
Longitud embalaje	2310 mm
Volumen embalaje	3441 dm ³
Anchura embalaje	1120 mm
Cantidad en el paquete "máster"	1
DATOS DE EMISIÓNES DE LA UE	
Emisiones de escape (CO ₂ EU V)	851 g/kWh
SONIDO Y RUIDO	
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)	98 dB(A)
Nivel de ruido	97 dB(A)
Nivel de presión sonora en oido	86 dB(A)
VIBRACIÓN	
Nivel vibración en asiento	0.7 m/s ²
Volante con nivel de vibración	2.5 m/s ²