



RIDER R 316TX

R 316TX es un rider cortacésped compacto, flexible y con unidad de corte frontal que permite elegir entre sistema de triturado BioClip® o descarga. Este modelo está equipado con un motor de dos cilindros y 603 cm³, transmisión hidrostática mediante pedal, plataforma de corte de 103 cm, conectividad Bluetooth, faros LED y posición de servicio para una limpieza más sencilla. R 316TX es el rider perfecto para llevar a cabo el mantenimiento de grandes extensiones y superficies complejas.



Contador de horas con aviso de revisión

El contador de horas con recordatorio de mantenimiento indica cuándo es el momento de realizar el mantenimiento del cortacésped, lo que facilita tenerlo en las mejores condiciones.



Unidad de corte flotante

La unidad de corte sigue las curvas y contornos del suelo reduciendo así posibles daños al césped.

Volante regulable

La altura del volante se puede ajustar gracias a la columna de dirección telescópica para lograr una ergonomía y comodidad excelentes.



Eje trasero pivotante

El eje trasero es pivotante para permitir máxima tracción y una conducción segura y suave sobre superficies irregulares.



CARACTERÍSTICAS

- La altura del volante se puede ajustar gracias a la columna de dirección telescópica para lograr una ergonomía y comodidad excelentes.
- El equipo de corte flotante sigue los contornos del suelo, lo que reduce el riesgo de que el césped se corte al ras.
- Indica cuándo es el momento de realizar el mantenimiento del cortacésped, permitiendo tenerlo siempre en las mejores condiciones.
- El eje trasero es pivotante para lograr una tracción máxima en las ruedas motrices incluso en superficies irregulares.
- El bastidor para acoplamiento de accesorios facilita el cambio de los equipos de corte y los accesorios de montaje frontal.
- Todas las ruedas tienen el mismo tamaño para que la máquina sea más cómoda de manejar.
- La intuitiva pantalla HMI guía mediante símbolos visuales y sonidos de aviso para facilitar el trabajo del conductor.
- La amplia gama de equipos de corte y accesorios disponibles harán que tu cortacésped con unidad de corte frontal sea una herramienta versátil durante todo el año.
- Equipo de corte Combi opcional (94, 103 o 112 cm) que aúna un corte eficaz BioClip® y la expulsión trasera.
- Las cuchillas se acoplan automáticamente al bajar el equipo de corte para facilitar un inicio rápido y suave del trabajo.
- El modo de corte de expulsión trasera proporciona un rendimiento de corte muy eficaz en zonas con hierba alta.
- La velocidad y la dirección se controlan mediante pedales, lo que permite mantener ambas manos en el volante para lograr un control de conducción óptimo.
- La palanca de altura de corte puede alcanzarse sin problemas desde el asiento del conductor, con lo que se pueden efectuar cambios de la altura de corte mientras se corta el césped.
- El depósito de combustible grande y transparente facilita la comprobación del nivel de combustible y la planificación del trabajo en consecuencia.
- Al situar el motor en la parte trasera, hay una mejor visión general del corte y menos emisiones en la zona del conductor.
- El espacio de almacenamiento abierto a la izquierda facilita el acceso a los objetos mientras se corta el césped.
- Soporte para botellas
- Luces LED duales para una mejor visibilidad
- Gracias al tapón de combustible externo no es necesario abrir el capó del motor para repostar.
- La dirección articulada ofrece una excelente capacidad de maniobra, al tiempo que facilita la conducción alrededor de obstáculos.
- Con un cortacésped Rider obtendrás seguridad, estabilidad y tracción tanto en terrenos llanos como en pendientes.
- Plataforma montada en la parte delantera para una accesibilidad óptima en esquinas, debajo de setos, bancos, etc.
- El equipo de corte está equipado con ruedas pivotantes para que los giros sean más suaves.
- BioClip® (mantillo) corta la hierba en trozos finos que se descomponen rápidamente y se convierten en un fertilizante natural.
- El capó basculante y los puntos de servicio de fácil acceso facilitan las tareas de mantenimiento.
- La toma de 12 V permite la conexión de equipos eléctricos adicionales, cargar el teléfono móvil, etc.
- El equipo de corte se puede inclinar hacia arriba hasta la posición de servicio para facilitar el acceso durante la limpieza o el mantenimiento.
- En la aplicación Husqvarna Connect podrás consultar consejos, manuales y recomendaciones sobre piezas de repuesto.
- Los controles están al alcance de la mano y se han diseñado para ofrecer una comodidad máxima al usuario.

Especificaciones técnicas

BATERÍA	
Capacidad de las baterías	24 Ah
Fabricante de batería	Global
Peso de las baterías	7,0 kg
Tipo de batería	Plomo/Ácido
Voltaje de Batería	12 V
Cantidad de baterías/paquete de batería	1 uds
CAPACIDAD	
Potencia	9,6 kW
DIMENSIONES	
Peso bruto del artículo	312000 g
Peso neto del artículo	240000 g
Altura de la base	115 cm
Longitud de la base	202,4 cm
Anchura de la base	88,3 cm
Alturas de corte	10
Distancia al suelo	120 mm
Peso bruto remolcado	125 kg
Altura del respaldo	Alto
Dimensiones neumáticos delanteros	170/60-8
Dimensiones neumáticos traseros	170/60-8
Peso	240 kg
Peso (sin equipo de corte)	240 kg
MOTOR	
Cilindrada	603 cm ³
Cilindros	2

Especificaciones técnicas

Arranque eléctrico	Si
Refrigeración del motor	Aire
Tipo de lubricante del motor	Presión completa
Nombre de motor	Serie FS de dos cilindros en V
Capacidad del tanque	12 l
Volumen tanque de combustible	3,17 gal. (EE. UU.)
Fabricante del motor	Kawasaki
Modelo del motor	FS481V
Bujía	NGK BPR4ES
EQUIPO	
Toma de 12V	Si
Tipo de filtro de aire	Dual element
Cuchillas	Automático
Posavasos	Si
Ajuste de altura de corte	Lever, while seated
Dirección	Dual pedal-operation
Tipo de transmisión	Rueda trasera
Asiento plegable	Si
Faros	Si
Reposabrazos batiente	Opcional
Cuentahoras	Digital con intervalos de revisiones programados
Asiento ajustable	Sin herramientas
Fabricante del asiento	SEAT Industries
Asiento amortiguado	Si
Posición de servicio	Si
Anchura de rueda	88,7 cm
LUBRICANTE	
Tipo de lubricante del motor	Presión completa
Consumo de combustible	349 g/kWh
Capacidad del tanque	12 l
Capacidad de aceite	1,7 l
Enfriador de aceite	No
Filtro de combustible	Si
Combustible	Gasolina
MATERIALES	
Paquete "máster": papel + cartón	0 g
Total Metal	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plástico rígido	0 g
Plástico total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
EMBALAJE	
Altura embalaje	1330 mm
Longitud embalaje	2310 mm
Volumen embalaje	3441 dm ³
Anchura embalaje	1120 mm
Cantidad en el paquete "máster"	1
DATOS DE EMISIONES DE LA UE	
Emisiones de escape (CO2 EU V)	851 g/kWh
SONIDO Y RUIDO	
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)	98 dB(A)
Nivel de ruido	97 dB(A)
Nivel de presión sonora en oído	83 dB(A)
VIBRACIÓN	
Nivel vibración en asiento	0,7 m/s ²
Volante con nivel de vibración	2,5 m/s ²